
PFLEGEHINWEISE BRILLANT - Für Türen mit lackierter Oberfläche

Individualisten mit der Vorliebe für elegante, seidenmatt schimmernde Oberflächen bekommen bei uns Lack: Innentüren mit lackierten Oberflächen. In zwei Basic-, vier Trendfarben und auf Wunsch in allen Farbtönen, welche die RAL-, NCS- oder ACC-Farbkarte zu bieten hat. Um Mensch und Natur zu schützen, kommen dabei ausschließlich umweltfreundliche Lacke auf Wasserbasis und lösungsmittelfreie UV-Acryllacke zum Einsatz.

Aufbau der GetaDoor® Brillant Oberfläche



Oberflächeneigenschaften GetaDoor® Brillant











Pflege


Leicht verschmutzte Türen lassen sich mit einem Fensterleder oder einem feuchten Tuch säubern. Bei stärkeren Verunreinigungen von WestaLack-Türen sind klares Wasser und/oder eine Seifenlösung die Mittel der Wahl. Utensilien wie Möbelpolituren, Wachse und Ähnliches sollten nicht verwendet werden.

Allgemeine Hinweise

PFLEGEHINWEISE APERTO - Für Türen mit Dekorfolien-Oberfläche

Sie lieben Qualität und gutes Design, aber das Budget ist begrenzt? Dann sind unsere Türen mit Dekorfolien-Oberfläche bestimmt das Richtige. DekoRit®-Türen eignen sich als Einstiegsvariante für alle Lebenssituationen. Sie sind einfach zu reinigen und in zahlreichen trendigen Dekoren erhältlich. Unsere DekoRit®-Oberflächen in Holzoptik beeindrucken durch eine naturgetreue Reproduktion.

Aufbau der GetaDoor® Aperto Oberfläche



Oberflächeneigenschaften GetaDoor® Aperto











Pflege


Leicht verschmutzte Türen lassen sich mit einem Fensterleder oder einem feuchten Tuch säubern. Bei stärkeren Verunreinigungen von DekoRit-Türen sind klares Wasser und/oder eine Seifenlösung die Mittel der Wahl. Utensilien wie Möbelpolituren, Wachse und Ähnliches sollten nicht verwendet werden.

Allgemeine Hinweise

PFLEGEHINWEISE LAMINIT - Für Türen mit CPL-Oberfläche

Auch Arztpraxen, Hotels und Kindergärten schwören auf die praktischen Eigenschaften unseres vielseitigen Klassikers. PortaLit®-Türen halten Kratzern, Stößen, Flecken, Licht, Wasserdampf und sogar Zigarettenglut und Haushalts-Chemikalien mit Leichtigkeit stand. Das liegt an unserem besonderen CPL-Verfahren, bei dem die Kunststoffoberfläche unter besonders hohem Druck verpresst wird. So entsteht die DIN-geprüfte, typische, porenfreie und besonders strapazierfähige CPL-Oberfläche. PortaLit®-Türen gibt es für jeden Wohnstil – von brilanten Uni-Dekoren bis zu natürlich wirkenden Holzreproduktionen.

Aufbau der GetaDoor® Laminit Oberfläche



Oberflächeneigenschaften GetaDoor® Laminit nach DIN, EN, RAL1)











beständig



haltsübliche Chemikalien

1) DIN 68765, DIN 68861, DIN 68861 7 A, DIN EN 85, EN 14322/23, RAL RG 426

Pflege


Ihre Kunststofftür weist leichte Verunreinigungen auf? Versuchen Sie, diese zunächst mit einem feuchten Reinigungstuch zu entfernen. Bei Bedarf gehen Sie zusätzlich mit klarem Wasser und/oder scheuermittelfreiem Haushaltsreiniger gegen die Verschmutzungen vor. Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken oder Streifen – etwa durch Teer, Wachsmal- oder wasserfeste Filzstifte hervorgerufen – ist reiner Alkohol wirksam. Diesen tragen Sie mit einem weichen, sauberen Lappen auf. Verzichten Sie auch hier auf Wachse, Polituren und Schleifmittel.

Allgemeine Hinweise

PFLEGEHINWEISE GETALIT - Für Türen mit HPL-Oberfläche

GetaLit-HPL. Eine Erfolgsgeschichte seit Jahrzehnten und eine Materialkomposition mit Zukunft! Ständige Weiterentwicklungen, sowohl im Dekor also auch bei den Oberflächenausführungen, sorgen für ein zeitgemäßes Produkt. Kunstharzgetränkte Kraftpapiere, bedruckte oder durchgefärbte Dekorpapiere und der glasklare Overlayschutz werden bei der Herstellung miteinander verpresst. Das Ergebnis: ein enorm widerstandsfähiger Werkstoff für vielfältige Einsatzzwecke.

Aufbau der GetaLit® Oberfläche



Oberflächeneigenschaften GetaLit® nach DIN, EN, RAL1)



















gegen haushaltsübliche Chemikalien

1) DIN 68765, DIN 68861, DIN 68861 7 A, DIN EN 85, EN 14322/23, RAL RG 426

Pflege

Ihre HPL-Kunststofftür weist leichte Verunreinigungen auf? Versuchen Sie, diese zunächst mit einem feuchten Reinigungstuch zu entfernen. Bei Bedarf gehen Sie zusätzlich mit klarem Wasser und/oder scheuermittelfreiem Haushaltsreiniger gegen die Verschmutzungen vor. Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken oder Streifen – etwa durch Teer, Wachsmal- oder wasserfeste Filzstifte hervorgerufen – ist reiner Alkohol wirksam. Diesen tragen Sie mit einem weichen, sauberen Lappen auf. Verzichten Sie auch hier auf Wachse, Polituren und Schleifmittel.

Allgemeine Hinweise